



ETIKETTPRINTER DATAMAX

Robust och utrymmesbesparande



Etikettprinter Datamax

En tålig och robust etikettprinter som enkelt skriver ut etiketter för kvittering av detaljer, lagerplatser och order. Datamax kopplas enkelt till datorn via USB och fungerar några sekunder senare via plug-and-play. Mjukvaran LabelPoint gör att du enkelt kan skapa egna etiketter eller använda dig av färdiga mallar.

Skrivaren är designad för att få plats i trånga utrymmen. Den har inget lock som behöver öppnas vid byte av etiketterna, istället trär du in dem på sidan av skrivaren. Datamax använder sig av direkttermoteknik vilket gör att inget färgband/transferband behövs.

Art.nr. FEP01

Levereras komplett inkl. en rulle etiketter 90*40, nätverkskabel, seriell kabel och USB-kabel.



SPECIFIKATION

Allmänt

Tillverkare	Honeywell
Märke	Datamax-O'Neil
Modell	Compact 4 Mark III
Färgkategori	Grå
Förpackad kvantitet	1
Kompatibilitet	PC

Skrivare

Typ	Etikettskrivare, skrivare
Utskriftsteknik	Direkttermo, Direkt termisk
Utskriftstyp	Monokrom
Max upplösning svartvitt	200 dpi
Max utskriftshastighet i svartvitt	125 mm/s
Utskriftshastighet	Upp till 125 mm/sek - max hastighet
Egenskaper	Avrivare
RAM installerad storlek	64 MB
Flash Memory Installerad stl.	128 MB
Språksimulering	DPL, ZPL

Dokument- och mediehantering

Max. mediestorlek	Rulle (11,5 cm)
Mediastorlekar	Rulle (4 - 11,5 cm)
Min. H-storlek på dokument	40 mm
Min V-storlek på dokument	10 mm
Max. horis. dokument stl.	115 mm
Max utskriftsbredd	115 mm
Mediatyp	Löpande pappersetiketter. Martriskurna etiketter Z-vikta etiketter
Maximal ytterdiam. på rulle	100 mm

Dokument- och mediehantering forts.

Rullens hylsdiameter	40 mm
Mediamatare	1 x manuell - rulle - Rulle (11,5 cm)
Medietjocklekar	0,058 mm - 0,18 mm

PC-anslutning

Anslutningsteknologi	Kabelanslutning
PC-anslutning	LAN, Seriell, USB
Typ	Printserver

Erforderligt gränssnitt

Anslutningar	1 x LAN - RJ-45, 1 x RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9), 1 x USB
--------------	---

Nätdel

Typ	Nätaggregat
Nominell spänning	AC 120/230 V
Erforderlig frekvens	50/60 Hz

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	5 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 95 % (icke-kondenserande)

Mått och vikt

Bredd	23 cm
Djup	26 cm
Höjd	10,5 cm
Vikt	3,5 kg

Service och support

Typ	1 års garanti
-----	---------------