

ETIKETTPRINTER
ZEBRA

Användarvänlig och snabb

47
894333
4024072



DB SCHENKER Parcel

46
894331
4024071



DB SCHENKER Parcel

45
894328
4024070



DB SCHENKER Parcel

44
894082
4024066



DB SCHENKER Parcel

Etikettprinter Zebra

En användarvänlig, snabb och prisvärd etikettprinter som skriver ut etiketter för kvittering av detaljer, lagerplatser och order. Zebra kopplas enkelt till datorn via USB eller fungerar trådlöst genom Bluetooth Low Energy.

Med hjälp av mjukvaran Zebra Print DNA skapas enkelt olika typer av etiketter och taggar. Skrivaren använder sig av direkttermoteknik vilket gör att inget färgband/transferband behövs. Skrivarinställningar hanteras enkelt i mobilappen.



Art.nr. FEP02

Zebra levereras komplett inkl 2 st centeradaptrar, 2 bandstänger, en rulle etiketter 90*40, nätverkskabel, seriell kabel och USB-kabel samt mobilapp för skrivarkonfiguration via Bluetooth.

SPECIFIKATION

Allmänt

Tillverkare	Zebra Technologies
Märke	Zebra
Modell	ZD4A042-D0EE00EZ
Färgkategori	Grå
Förpackad kvantitet	1
Kompatibilitet	PC

Skrivare

Typ	Etikettskrivare, skrivare
Utskriftsteknik	Direkttermo, Direkt termisk
Utskriftstyp	Monokrom
Max upplösning svartvitt	203 dpi
Utskriftshastighet	Upp till 152 mm/sek - max hastighet
Funktioner	Realtidsklocka
RAM installerad (max)	256 MB
Flash minne	512 MB
Språksimulering	ZPL II, EPL2, ZBI, Extensible Mark-Up Language (XML), PDF Direct
Inkluderade typsnitt	16 x bitmappad ZPL II 2 x skalbar ZPL 5 x expanderbar EPL2
Streckkoder	Kod 93, Industrial 2 of 5, Kod 39, Kod 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR-kod, MaxiCode, Aztec-kod, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Kod 11, Interfolierad 2 av 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI
Standarder som följs	FCC Klass B-certifierade, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 61000-3-2, ICES-003, NOM, SABS, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, FCC Part 15.247, CCC, IC, IEC 60950-1, KCC, FCC Part 15.209, S Mark, cTUVus, EN 62311, EN 300 328, BIS, INMETRO, CU, RSS-247, IEC 62368-1, EN 301 893, RoHS 2011/65/EU Amendment 2015/863

Dokument- och mediehantering

Max. mediastorlek	Rulle (10,8 cm)
Mediastorlekar	Rulle (1,5 - 10,8 cm)
Min. mediastorlek (standard)	15 mm
Max. mediastorlek (anpassad)	108 mm x 991 mm
Max utskriftsbredd	104 mm

Dokument- och mediehantering forts.

Mediatyp	Löpande pappersetiketter. Matrisiskurna etiketter Z-vikta etiketter
Maximal ytterdiam. på rulle	127 mm
Rullens hylsdiameter	25,4 mm, 76,2 mm, 38,1 mm, 12,7 mm och 50,8 mm
Mediamatare	1 x manuell - 1 rulle - Rulle 10,8 cm
Medietjocklek	0,08 mm - 0,19 mm

PC-anslutning

Anslutningsteknologi	Kabelanslutning, trådlös
PC-anslutning	Bluetooth LE, NFC, USB 2.0, USB-värd

Erforderligt gränssnitt

Anslutningar	1 x USB 2.0 - 4-stifts USB typ B, 1 x USB host - 4-stifts USB typ A
--------------	---

Nätdel

Typ	Strömadapter
Nominell spänning	AC 120/230 V
Erforderlig frekvens	50/60 Hz

Miljöstandarder

ENERGY STAR	Ja
-------------	----

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	4,4 °C
Max temperatur vid drift	41 °C
Luftfuktighet vid drift	10 - 90 % (icke-kondenserande)

Mått och vikt

Bredd	17,75 cm
Djup	22,08 cm
Höjd	15,07 cm
Vikt	1,35 kg

Service och support

Typ	2 års garanti
-----	---------------